

FRANK FRANK-LARGE

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Meccanismo: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Piano rete a maglia elettrosaldada plastificata. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo senza rimuovere i cuscini dello schienale. Brandina estraibile opzionale con testatina.

Materasso standard: Molleggio in acciaio temperato Ø 2,2 mm.; feltro agugliato ambo i lati 1.300 g/m²; imbottitura in poliuretano espanso 30 Kg/m³; tamponi perimetrali 30 Kg/m³; tessuto sopra 100% CO trapuntato con resinato 100% PL anallergico; tessuto sotto in vellutino accoppiato con poliuretano espanso 2,5 mm.; fascia laterale con aeratori e trapuntata con poliuretano espanso.

Fusto: Fascia frontale: massello di abete; Testata: massello di abete, compensato di pino, elementi non portanti in agglomerato di legno; Bracciolo largo: compensato di pino, elementi non portanti in agglomerato di legno; Bracciolo stretto: non portante in agglomerato di legno. Pannello: agglomerato di legno.

Imbottitura: Cuscini schienale: Poliuretano espanso 21 Kg/m³, agugliato 100% PL 380 g/m² accoppiato con vellutino. **Struttura:** Poliuretano espanso 30 Kg/m³; vellutino 3 corpi 2,5 mm.

Rivestimento seduta: ovatta 100% poliestere gr. 200/m² e foderata con tela poliestere/cotone. Lavaggio a secco.

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Consigliamo di non sedersi sui braccioli. Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism: High resistance steel tube – epoxy baked painting. Orthopedic bed with electro welded steel mesh.

Legs chromium plated. Opening and closing operations with one single movement without removing the back cushions. Extractable bed underneath as option with headboard.

Mattress standard: Interior springing in hardened steel 2,2 mm. Ø; needle-punched felt 1.300 gr./m² on both sides; padding in expanded undeformable polyurethane foam 30 Kg/m³; sides in polyurethane foam 30 Kg/m³; top cover: 100% CO fabric quilted with 100% PL resinated anti-allergic fibre; bottom cover: 2,5 mm. foam combined with interliner; sides with aerators: 100% CO fabric quilted with polyurethane foam.

Frame: Front panel: solid fir. Headboard: solid fir, poplar plywood, nonbearing parts in particle wood. Large armrest: poplar plywood and nonbearing parts in particle wood. Intermediate armrest: non bearing in particle wood. Side panel: particle wood.

Padding: back cushions: polyurethane foam 21 Kg/m³, 100% PL needle-punched 380 g/m² fiber combined with interliner. **Structure:** Expanded polyurethane foam 30 Kg/m³, 2,5 mm. foam combined with interliner.

Seat cover: quilted with 100% resinated polyester fiber gr. 200/m²; bottom in polyester/cotton canvas. Dry clean only.

Fabric: Specifications: see sample attached.

We suggest not to seat on armrests.

Mécanisme: Tube d'acier à haute résistance, vernis époxy au four. Sommier en treillis métallique. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul Mouvement sans enlever les coussins de dossier. Deuxième lit gigogne à ouverture automatique en option avec tête de lit.

Matelas standard: Structure ressort 2,2 mm. Ø: 1 couche de chaque côté de feutre rigide 1.300 g/m²; remboursement en polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³; cotées en polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³; revêtement supérieur: tissu 100% coton matelassé avec ouate 100% PL anti-allergique; revêtement inférieur: toile compensée épaisseur 2,5 mm.; cotées avec aérateurs: tissu 100% CO matelassé avec polyuréthane expansé.

Fut: Bandeau frontal: sapin massif. Tête: sapin massif, compensé de peuplier, parties non portantes en panneaux de particules. Accotoir large: compensé de peuplier, parties non portantes en panneau de particules. Accotoir étroit: panneau de particules. Panneau: panneau de particules

Remboursement: Coussins dossier: polyuréthane expansé densité 21 Kg/m³, revêtu d'ouate polyester 380 g/m² revêtu avec toile de protection. **Structure:** polyuréthane expansé densité 30 kg/m³, revêtu de toile de coton compensée épaisseur 2,5 mm.

Revêtement assise: Couette matelassée ouate 100% polyester 200 g/m² et doublée de toile polyester/coton. Lavable à sec.

Tissu: Selon les compositions de chaque échantillon.

Il est recommandé de ne pas s'asseoir sur les accotoirs.

Mecanismo: Tubo de alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi. Somier de malla de acero electrosoldado y plastificado. Apertura y cierre del mecanismo en un solo tiempo sin remover los cojines del respaldo; barandilla extraible opcional con reposacabezas.

Colchón standard: Muelles en acero templado de 2,2 mm Ø; fieltro agugliado por ambos lados 1.300 g/m²; acolchado en poliuretano expandido 30 Kg/m³; lados en poliuretano expandido 30 Kg/m³; revestimiento superior en tela 100% algodón respuntado con guata 100% poliéster antialérgica, revestimiento inferior en terciopelina 3 cuerpos 2,5 mm.; lados con aeradores en tela 100% algodón respuntado con poliuretano expandido.

Armazón: Cara frontal: macizo en abeto; Cabezal: macizo en abeto, compensado de chopo, elementos no sustentado en aglomerado; Brazo ancho: compensado de chopo, elementos no sustentado en aglomerado; Brazo estrecho: no portante en aglomerado. Panel: aglomerado.

Tapizado: Respaldo: poliuretano expandido 21 Kg/m³, revestido con guata enguatada 380 gr/m² revestida con terciopelina. **Estructura:** Poliuretano espanso 30 Kg/m³; terciopelina 3 cuerpos 2,5 mm.

Relleno: Edredón para el asiento tapizado con guata 100% poliéster 200 g/m² y forrado con tela poliéster/algodón. Lavada en seco.

Tejido: Especificaciones según muestrario añadido.

Aconsejamos no sentarse sobre los brazos.

MADE IN ITALY