

GARRISON GARRISON-2

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Meccanismo o struttura: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Piano rete a maglia di acciaio, elettrosaldato e plastificato, fissata alla struttura tramite molle (solo divano letto). Seduta morbida con cinghie elastiche. Apertura e chiusura meccanismo in due tempi (solo divano letto).

Materasso standard (solo versione letto): poliuretano espanso densità 30 kg/m³ rivestito con tessuto 100% cotone, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 400 g/m² e TNT.

Struttura: Massello di abete, compensato di pioppo.

Piedini: Metallo cromato nero.

Imbottitura: Seduta: piuma oca/anatra bianca e tela poliestere/cotone con inserto in poliuretano espanso 35 kg/m³, agugliato termolegato 400 gr/m² rivestito con tela cotone e vellutino trapuntato mm. 2,5. **Schiena:** piuma oca/anatra bianca con inserto in poliuretano espanso 21 kg/m³ e tela poliestere/cotone. **Struttura:** Poliuretano espanso densità 30 Kg/m³; accoppiato resinato 200 gr/m² con vellutino.

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Consigliamo di non sedersi sui braccioli. Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism or structure: High resistance steel tube epoxy baked painted. Orthopedic bed with quality continental weld-mesh (sofabed only), fixed to the frame with springs. Comfortable seating made with webbing. Opening and closing operations with two simple movements (sofabed only).

Mattress standard (sofabed only): Expanded polyurethane foam 30 Kg/m³ covered on both sides with 100% cotton fabric quilted with 100% polyester fiber 400 g/m² and non woven.

Frame: Solid fir and poplar plywood.

Legs: Metal black chrome finish.

Padding: Seat: feather + down and interliner and expanded polyurethane foam CMHR 35 Kg/m³ and needle-punched thermo-fixed fiber 400 g/m² and 2,5 mm. quilted interliner. **Back:** feather + down and expanded polyurethane foam 21 Kg/m³ covered with polyester/cotton canvas. **Frame:** Expanded polyurethane foam, 30 Kg/m³; resinated polyester fiber 200 gr./m² combined with interliner.

Fabric: Specifications: see sample attached.

We suggest not to sit on armrests.

Mécanisme ou structure: Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier en treillis métallique, plastifié, suspendu à la structure par des ressorts (canapé lit). Assise sur sangles croisées élastiques. Ouverture et fermeture du mécanisme en deux temps (canapé lit).

Matelas standard (canapé lit): Polyuréthane expansé 30 Kg/m³ revêtu en tissu écru 100% coton, matelassé sur les deux cotées avec ouate 100% PL 400 g./m² et TNT.

Fut: Sapin massif, lamellé de peuplier.

Pleds: En métal chromé noir.

Remboursement: Assise: plume d'oie/canard blanc sous toile mixte polyester/coton et polyuréthane expansé CMHR 35 Kg/m³ revêtu d'ouate polyester 400 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm. **Dossier:** plume d'oie/canard blanc et polyuréthane expansé 21 Kg/m³ revêtu de toile mixte polyester/coton. **Fut:** Polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³, revêtu de toile et ouate polyester 200 g/m².

Tissu: Selon les compositions de chaque échantillon.

Il est recommandé de ne pas s'asseoir sur les accotoirs.

Mecanismo y estructura: Tubo de acero hierro de alta resistencia barnizado en horno con polvos epoxy. Somier de malla de acero lectrosoldado y plastificado, fijado a la estructura mediante muelles (solo sofá-cama). Asiento morbida con cinchas elásticas. Apertura y cierre del mecanismo en dos tiempos (solo sofás-cama).

Colchón standard (solo version cama): Poliuretano expandido 30 kg/m³ enfundado con tejido 100% algodón, respunteado en ambos lados con guata 100% PL 400 g/m² y tela sin tejer.

Estructura: Maciza en abeto, compensada con chopo.

Pies: Metal cromado negro.

Tapizado: Asiento: pluma y poliuretano espanso CMHR 35 Kg/m³ revestido con tejido enguatado termopegado 400 gr/m² y terciopelina respunteada 2,5 mm. **Respaldo:** pluma y poliuretano espanso 21 Kg/m³ revestido con tela poliéster/algodón.

Estructura: Poliuretano espanso densidad 30 Kg/m³; acoplado con resinado 200 gr/m² con terciopelina.

Tejido: Especificaciones según el tejido escogido.

Aconsejamos no sentarse en los brazos

MADE IN ITALY