

MELVIN

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Meccanismo o struttura: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno a polvere epossidica. Piano letto ortopedico a doghe in multistrato di faggio evaporato. Seduta con cinghie elastiche. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo (solo versione letto).

Materasso standard (solo versione letto): Poliuretano espanso densità 35 kg/m³ rivestito con tessuto 100% cotone, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 400 g/m².

Fusto: Schienale in tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Braccioli in abete, agglomerato di legno e compensato di pioppo. Testata in abete e agglomerato di legno. Fascia frontale in multistrato di pioppo.

Imbottitura: Seduta: Poliuretano espanso 35 kg/m³, rivestito con ovatta 100% PL accoppiata con vellutino 280 gr/m² + vellutino trapuntato mm. 2,5. **Schienale:** Poliuretano espanso 21 kg/m³ + agugliato 100% PL 400 g/m² accoppiato con vellutino trapuntato mm. 2,5. **Braccioli e struttura:** Poliuretano espanso 40 kg/m³, rivestito con vellutino accoppiato con resinato 200 g/m².

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Consigliamo di non sedersi sui braccioli; al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism or structure: High resistance steel tube epoxy baked painted. Orthopedic bed with beech wood slats. Seat made with webbing. Opening and closing operations with one single movement (sofabed only).

Mattress standard (sofabed only): Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ covered on both sides with 100% cotton fabric quilted with 100% polyester fiber 400 g/m².

Frame: Back: high resistance steel tube epoxy baked painted. Armrests: solid fir, particle wood and poplar plywood. Headboard: solid fir and particle wood. Front panel multi-layer of poplar wood.

Padding: Seat: Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³, covered with interliner combined with PL fibre 280 g/m² and 2,5 mm. quilted interliner.

Back: Expanded polyurethane foam 21 kg/m³ + 100% PL needle-punched 400 g/m² fiber combined with 2,5 mm. quilted interliner. **Armrests and frame:** expanded polyurethane foam 40 kg/m³, covered with interliner combined with 200 g/m² PL fibre.

Fabric: Specifications: see sample attached.

We suggest not to sit on armrests.

Mécanisme ou structure: Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier orthopédique à lattes en peuplier lamellé Assise sur sangles élastiques. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement (seulement canapé lit).

Matelas standard (canapé lit): Polyuréthane expansé 35 Kg/m³ revêtu en tissu écru 100% coton, matelassé sur les deux cotées avec ouate 100% PL 400 g./m².

Fut: Dossier: tubes acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Accoudoirs: sapin, lamellé de peuplier et panneau de particules. Dossieret: sapin et panneau de particules. Bandeau frontal: peuplier lamellé.

Rembourrage: Assise: Polyuréthane expansé 35 Kg/m³ revêtu avec toile compensée de ouate 100% PL 280 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm.

Dossier: Polyuréthane expansé 21 kg/m³, et ouate polyester 400 g/m² revêtue avec toile surpiquée 2,5 mm. **Accoudoirs et structure:** polyuréthane expansé densité 40 kg/m³, revêtu de toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m².

Tissu: Selon les compositions de chaque échantillon.

Il est recommandé de ne pas s'asseoir sur les accoudoirs.

Mecanismo o estructura: Tubo de acero alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi. Somier ortopédico de lamas en multichapado de haya evaporada. Asiento con cinchas elásticas. Apertura y cierre del mecanismo en un único tiempo (sólo versión cama).

Colchón standard (solo version cama): Poliuretano espanso 35 kg/m³ enfundado con tejido 100% algodón, respunteado en ambos lados con guata 100% PL 400 g/m².

Armazón: Respaldo en tubo suave de alta resistencia barnizado en horno con polvos epoxi. Brazos en abeto, aglomerado y compensado con chopo. Cabecero en abeto y aglomerado. Frente en multichapado de chopo.

Tapizado: Asiento: Poliuretano espanso 35 Kg/m³, revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 280 g/m² + terciopelina respunteada mm.2,5. **Respaldo:** Poliuretano espanso 21 Kg/m³, revestido con guata enguatada 400 gr/m² revestida con terciopelina respunteada mm.2,5. **Brazos y estructura:** poliuretano espanso 40 Kg/m³, revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m²

Tela: Especificaciones según la tela elegida.

Aconsejamos no sentarse en los brazos.

MADE IN ITALY