

## ROGER

*Scheda Tecnica*  
*Specifications*  
*Fiche Technique*  
*Ficha Técnica*

**Meccanismo:** Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Piano letto ortopedico a doghe in multistrato curvato di faggio evaporato. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo.

**Materasso:** Poliuretano espanso HR30 Kg/m<sup>3</sup>, rivestito sopra con tessuto 100% cotone, trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m<sup>2</sup> e TNT, sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm.

**Trapunta:** Tela sotto: poliestere/cotone; Imbottitura: ovatta poliestere siliconato 300 g/m<sup>2</sup>. Anelli in legno di faggio.

**Tessuto:** Specifiche come da campione allegato.

*Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.*

**Mechanism:** High resistance steel tube – epoxy baked painting. Orthopedic bed with beech wood slats. Opening and closing operation in one single movement.

**Mattress:** high resilient polyurethane foam HR30 Kg/m<sup>3</sup> density; covered on top with 100% cotton fabric quilted with resinated 100% PL fiber 200 g/m<sup>2</sup> and non woven, bottom with 2,5 mm. combined interliner.

**Cover:** Bottom: poly/cotton fabric; Padding: resinated polyester fiber 300 g/m<sup>2</sup>. Beech wood rings.

**Fabric:** Specifications: see sample attached.

**Mécanique:** Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier orthopédique à lattes en peuplier lamellé. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement.

**Matelas:** Polyuréthane expansé HR30 Kg/m<sup>3</sup> indéformable, revêtu dessus en tissu écru 100% coton matelassé ouate 100% PL 200 g/m<sup>2</sup> et TNT, dessous en toile compensée 2.5 mm.

**Couette:** Toile intérieure: polyester/coton; ouate polyester 300 g/m<sup>2</sup>. Anneau en hêtre.

**Tissu:** Selon les compositions de chaque échantillon.

**Mecanismo:** Tubo de alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi. Somier ortopédico de lamas en multichapado curvado de haya evaporada. Apertura y cierre del mecanismo en un solo tiempo.

**Colchón:** poliuretano espandido HR30 kg/m<sup>3</sup> indeformable, enfundado lado superior con tela 100% algodón respunteado con guata 100% PL resinado 200 g/m<sup>2</sup> y tela sin tejer, lado inferior con terciopelina 3 capas 2,5 mm.

**Edredón:** Tela inferior: poliéster/algodón; Tapizado: guata poliéster siliconada 300 g/m<sup>2</sup>. Anillos en madera da Haya Natural.

**Tejido:** Especificaciones según muestrario añadido.

**MADE IN ITALY**